

División Vial

POLYFILL
Global Protection System

IMPRIMADOR

Imprimación para uso Vial

DESCRIPCIÓN:

PINTURA IMPRIMADORA COMPUESTA POR UNA MEZCLA DE ASFALTOS OXIDADOS DILUIDOS EN SOLVENTES AROMÁTICOS.

APLICACIONES:

Imprimador para uso vial, para ser aplicado en sistemas POLYFILL de FAMEIM, como base previa de geocompuestos y sistemas de bacheo.

CARACTERÍSTICAS:

Pintura de rápida aplicación en frío, ya sea con pincel o rodillo. Permite continuidad de trabajo ya que no necesita curado, su empleo es fundamental luego de efectuar la limpieza de suelo y previo a la colocación de sistemas POLYFILL de FAMEIM en caso de ser requerido.

PRINCIPALES VENTAJAS:

Fácil aplicación.

Rápido secado.

Mejora la adherencia de los distintos sistemas POLYFILL de FAMEIM.

Excelente rendimiento.

División Vial

POLYFILL
Global Protection System

IMPRIMADOR

Imprimación para uso Vial

PROPIEDADES

Color: Negro

Viscosidad: 200 +/- 50 cps (Spindle N°5 a 23°C)

Densidad: 0,880 +/- 0,01 grs/cm³

RENDIMIENTO APROXIMADO

Aplicación Manual : 10 m²/litro

Aplicación máquina: 18 m²/litro

Tiempo de secado: 10 - 18

Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.

PACKING

Medidas Lts	Latas x caja	Lts x caja	Kg x caja	m ³ x caja	Cajas x pallet	m ³ x pallet
0,25	24	6	7,10	0,0117	160	2,49
0,25	12	3	3,60	0,0054	260	2,28
1	18	18	19,2	0,0276	48	1,76
4	4	16	15,2	0,0257	54	2,15
20	---	---	19,7	---	27	1,80