

División Anticorrosión

Pinturas

POLYGUARD
Global Protection System
A R G E N T I N A

Imprimador

Imprimador para cintas

DESCRIPCIÓN:

PINTURA IMPRIMADORA COMPUESTA POR UNA COMBINACIÓN DE ASFALTOS CON SOLVENTES AROMÁTICOS.

APLICACIONES:

Imprimación para cintas anticorrosivas de recubrimiento Fameim en sus diferentes versiones.

CARACTERÍSTICAS:

Pintura de rápida aplicación en frío, ya sea con pincel o con rodillo, permite continuidad de trabajo ya que no necesita curado, su empleo es fundamental luego de efectuar la limpieza de tuberías de acero y previo a la instalación de la cinta.

PRINCIPALES VENTAJAS:

Fácil aplicación.

Rápido secado.

Mejora la adherencia de las distintas versiones de las cintas Fameim.

Excelente rendimiento.

División Anticorrosión

Pinturas

POLYGUARD[®]
Global Protection System
A R G E N T I N A

Imprimador

Imprimador para cintas

PROPIEDADES

Color Negro

Viscosidad 200 +/- 50 cps (SPINDLE N° 3 - 23 °C)

Densidad (0,895 +/- 0,01) gr/cm³

RENDIMIENTO APROXIMADO:

Aplicación manual 10 m²/litro

Aplicación máquina 18 m²/Litro

Tiempo de secado 3 / 6 minutos promedio

PACKAGING

Medidas Lts.	Latas x caja	Litros x caja	Kg x caja	m ³ x caja	Cajas x pallet	m ³ x pallet
0,25	24	6	7,10	0,0117	160	2,49
0,25	12	3	3,60	0,0054	260	2,28
1	18	18	19,2	0,0276	48	1,76
4	4	16	15,2	0,0257	54	2,15
20	--	--	19,7	--	27	1,80



Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.