

**División Anticorrosión**

**Pinturas**

**POLYPIPE**  
Global Protection System  
INTERNATIONAL

**Imprimador**

**Imprimador para cintas**

**DESCRIPCIÓN:**

PINTURA IMPRIMADORA COMPUESTA POR UNA COMBINACIÓN DE ASFALTOS CON SOLVENTES AROMÁTICOS.

**APLICACIONES:**

Imprimación para cintas anticorrosivas de recubrimiento Fameim en sus diferentes versiones.

**CARACTERÍSTICAS:**

Pintura de rápida aplicación en frío, ya sea con pincel o con rodillo, permite continuidad de trabajo ya que no necesita curado, su empleo es fundamental luego de efectuar la limpieza de tuberías de acero y previo a la instalación de la cinta.

**PRINCIPALES VENTAJAS:**

Fácil aplicación.

Rápido secado.

Mejora la adherencia de las distintas versiones de las cintas Fameim.

Excelente rendimiento.

**División Anticorrosión**

**Pinturas**

**POLYPIPE**  
Global Protection System  
INTERNATIONAL

**Imprimador**

**Imprimador para cintas**

**PROPIEDADES**

Color Negro

Viscosidad 200 +/- 50 cps (SPINDLE N° 3 - 23 °C)

Densidad (0,895 +/- 0,01) gr/cm3

RENDIMIENTO APROXIMADO:

Aplicación manual 10 m2/litro

Aplicación máquina 18 m2/Litro

Tiempo de secado 3 / 6 minutos promedio

**PACKAGING**

Medidas Lts.	Latas x caja	Litros x caja	Kg x caja	m3 x caja	Cajas x pallet	m3 x pallet
0,25	24	6	7,10	0,0117	160	2,49
0,25	12	3	3,60	0,0054	260	2,28
1	18	18	19,2	0,0276	48	1,76
4	4	16	15,2	0,0257	54	2,15
20	--	--	19,7	--	27	1,80



Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.