

División Anticorrosión

Mantas Termocontraibles

POLYPIPE
Global Protection System
INTERNATIONAL

FILLER

Reparación de daños mayores

DESCRIPCIÓN:

ADHESIVO VISCO-ELÁSTICO LAMINADO CON POLIETILENO DESMOLDANTE EN AMBAS CARAS.

APLICACIONES:

Para reparar daños mayores que puedan ocasionarse sobre superficies de revestimientos integrales.

CARACTERÍSTICAS:

POLYPIPE FILLER ha sido formulado con un adhesivo maleable, pero de gran resistencia y adhesión sobre revestimientos integrales de polietileno (PE), polipropileno (PP) y resinas epoxídicas (FBE).

PROPIEDADES


VALOR

METODO DE ENSAYO

Espesor	3 mm	ASTM D-1000
Punto de ablandamiento	≥115°C	ASTM D-28
Resistividad volumetrica	≥10 ¹⁰ Ω.m	ASTM D-287
Indice de Saponificacion	8 mg. KOH/g	DIN 30672

PACKING

Medidas m	Rollos x caja	m2 x caja	Kg x caja	m3 x caja	Cajas x pallet	m3 x pallet
0,05 x 10	12	6	19	0,0415	40	2,03



Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.